Legenda

- Projectgrens
- Aanbrengen asfaltverharding
  - deklaag 35mm AC 11 surf
  - tussenlaag 35mm AC 22 bind
  - onderlaag 80mm AC 22 base
  - onderlaag 80mm AC 22 base
- Aanbrengen deklaag
  - Asfalt, dikte: 35mm
  - AC 11 surf
  - mengseleigenschap: DL - B
- Aanbrengen VRI lussen
- Rijbaan Oranje Nassaulaan
  - BSB, KF, dichtdekken
  - kleur: grijs
- Inritten
  - dubbelklinkers, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- middendruppel
  - BSB, KF, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Rijbaan Zomerweg
  - BSB, KF, kopverband
  - kleur: heidepaars
- Fietspad
  - BT300x300x45mm, halfsteensverband
  - kleur: rood
- Voetpad
  - BT300x300x45mm, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Fietspad t.h.v. inrit
  - dubbelklinkers, halfsteensverband
  - kleur: rood
- Voetpad t.h.v. inrit
  - BT300x300x60mm, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Middengeleider
  - betonprint, cobblestone motief
  - kleur: grijs
- Herstraten
  - herstellen aansluitende verhardingen
- RWS 11/20 — Aanbrengen trottoirband, RWS
  - afm. 110/200x250mm
  - kleur: grijs
- tb13/15 — Aanbrengen trottoirband
  - afm. 130/150x250mm
  - kleur: grijs
- ob12 — Aanbrengen opsluitband
  - afm. 120x250mm
  - kleur: grijs
- ob10 — Aanbrengen opsluitband
  - afm. 100x300mm
  - kleur: grijs
- gb20 — Aanbrengen gaasnband
  - afm. 100x200mm
  - kleur: grijs
- rijwb — Aanbrengen rijwielpadband
  - afm. 30/80x200 mm
  - kleur: grijs
- ob — Aanbrengen opsluitband
  - afm. 80x200mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen einderloopband, RWS
  - afm. 110/200 x 250mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen einderloopband
  - afm. 130/150 x 250mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen inritverloopband, RWS
  - verloop naar 190/220 x 160mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen gootsteel
  - afm. 150/300x60mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen inritbanden
  - afm. 800x180x500mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken voetgangers
  - afm. 600x200x300mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen noppentegels
  - afm. 300x300x60 mm
- Aanbrengen geleidelijntegels
  - afm. 300x300x65 mm

- Aanbrengen traptreden
  - e.e.a. conform detail
- Aanbrengen HWA
  - PVC Ø250
- Aanbrengen HWA
  - PVC Ø315
- Aanbrengen HWA
  - BT Ø500
- Aanbrengen kolkleiding
  - PVC Ø160
- Aansluiten op bestaande kolkleiding
- Aanbrengen inspectieput
  - afm. 800x800mm
  - beton
- Aanbrengen inspectieput
  - afm. Ø600mm
  - kunststof
- HD5 +1.43 — Putnummers
  - incl. maaiveldhoogte
- Opnieuw stellen trottoirkolk
- Opnieuw stellen straatkolk
- Verplaatsen straatkolk
- Inzaaien gras
  - e.e.a. conform bestek
- Bestaande boom
  - handhaven
- Planten boom
  - incl. boomnummer
- Aanbrengen grondverbetering
- Aanbrengen wortelscherm
  - 2mm HDPE
- +2.05 — Nieuwe hoogtemaat
- (+1.11) — Bestaande hoogtemaat

opdrachtgever
Gemeente IJsselstein

project
Rioolreconstuctie IJsselstein

omschrijving
Nieuwe situatie
Blad 1 van 2

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:200
projectnr.	20 082 01
bestelnr.	- -
getekend	NL
gecontr.	EN
datum	11-11-2021
tekeningnr.	2008201-WE-01-041

Definitief

Bestand: 2008201-WE-01.DWG

Format: A0